



## Техническое описание

### art. 8002 - KEIM Fixativ

Вяжущее - разбавитель - фиксатор

#### 1. Описание продукта

KEIM Fixativ это вяжущее средство, разбавитель и фиксатор из чистого жидкого силиката калия для минеральных красок KEIM, обладающих самым высоким сроком жизни.

#### 2. Области применения

KEIM Fixativ служит в качестве вяжущего и разбавителя для чисто силикатных двухкомпонентных окрасочных систем KEIM Purkristalat и KEIM Dekorfarben, а так же как разбавитель для KEIM Unikristalat. KEIM Fixativ может быть применен в качестве разбавителя для систем KEIM Granital-System и KEIM Quarzil-System.

С помощью разбавленного KEIM Fixativ можно регулировать и/или снижать впитывающую способность пористых минеральных оснований а также укреплять и фиксировать осыпающиеся минеральные основания.

#### 3. Свойства продукта

KEIM Fixativ в результате процесса силикатизации образует нерастворимое соединение с основанием, обладает высокой способностью к диффузии водяного пара и погодоустойчивостью, не горюч. KEIM Fixativ не содержит в себе абсолютно никаких органических добавок.

- в результате силикатизации образует нерастворимое соединение с основанием;
- экстремально устойчив к атмосферным воздействиям;
- не образует пленку;
- экстремально высокая паропроницаемость;
- высокая способность к связыванию;
- фиксирующий;
- не горючий;
- абсолютно устойчив к воздействию УФ излучения;
- препятствует образованию грибка и плесени;
- устойчив к промышленным выхлопным газам;
- устойчив к воздействию растворителей;
- экологичный, обеспечивает оптимальный экологический баланс;
- биологически безупречен со строительной точки зрения.

#### Технические характеристики:

- Удельный вес: пр. 1,17 г/см<sup>3</sup>
- Значение pH: пр. 11,3

#### Оттенок:

Желтый, прозрачный.

#### 4. Указания по переработке

##### Подготовка основания:

Основание должно быть несущим, сухим, впитывающим, чистым, без пыли и жировых отложений.

##### Переработка:

Для предварительного грунтования сильно впитывающих оснований:

KEIM Fixativ разбавить 1 : 1 или 1 : 2 с водой и нанести кистью.

В качестве вяжущего для KEIM Purkristalat и KEIM Dekorfarben:

5 кг порошка Farbpulver всыпать при постоянном перемешивании в 4 л KEIM Fixativ.

Для разбавления KEIM Purkristalat, KEIM Unikristalat, KEIM Dekorfarben, KEIM Granital и KEIM Quarzil:

См. соответствующие технические описания.

##### Условия нанесения:

Температура окружающего воздуха и основания  $\geq + 5$  °C.

##### Время высыхания:

Между предварительным грунтованием и нанесением грунтового слоя, а также между нанесением окрасочных слоев необходимо выдерживать время высыхания мин. 12 часов.

##### Расход:

Для предварительного грунтования гладких оснований: пр. 0,1 л/м<sup>2</sup> KEIM Fixativ (и пр. 0,1 л воды).

Данные значения расхода являются приближительными. Точный расход зависит от состояния основания, способа нанесения и может быть определен путем выполнения пробного участка непосредственно на объекте.



#### Очистка инструмента:

Сразу после применения очистить большим количеством воды.

#### 5. Форма поставки:

Упаковка 4 и 24 л.

#### 6. Хранение:

Срок хранения составляет 12 месяцев, если хранение происходит в закрытой оригинальной упаковке, в сухом и прохладном месте, при температуре выше нуля. Защищать от жары и воздействия прямых солнечных лучей.

#### 7. Утилизация:

ЕС-код утилизации отходов № 08 01 12.  
Утилизировать только абсолютно пустую тару.

#### 8. Правила техники безопасности:

Минеральное вяжущее с щелочным действием. Применять соответствующие меры для защиты поверхностей, не предназначенных для нанесения (например, стекло, природ-

ный камень, керамика, древесина и т. д.). Брызги, попавшие на поверхности окружающих предметов или на проходы общего пользования необходимо растворить в большом количестве воды и удалить. Беречь глаза и кожу от попадания брызг. Хранить в недоступном для детей месте.

Код продукта: M-SK 02.

См. сертификат безопасности ЕС.

Указанные значения и перечисленные свойства получены в результате интенсивных разработок и на основании практического опыта. Наши письменные и устные рекомендации по применению могут помочь в выборе наших продуктов и не являются основанием для договорных правоотношений. Они, в частности, не освобождают покупателя и специалиста по нанесению от обязанности самостоятельно, в соответствии с принятой в промышленности практикой, надлежащим образом убедиться в пригодности продуктов для предусмотренной цели применения. Необходимо соблюдать общие правила выполнения строительных работ. Мы оставляем за собой право на внесение изменений с целью улучшения продукта или возможностей его применения. С появлением данной редакции предыдущие редакции считаются недействительными.

