



## Техническое описание

### art. 8043 - KEIM Betonschnellreiniger

Очиститель бетонных оснований

#### 1. Описание продукта

Средство на базе кремниевой кислоты, предназначенное для очистки бетонных оснований. Во время применения, в результате реакции образует на поверхности бетона безобидные нерастворимые соединения.

#### 2. Области применения

Для удаления на поверхностях новых бетонов остатков разделительных средств, а так же как средство для очистки масляных загрязнений на поверхностях старых бетонов и штукатурок.

#### 3. Свойства продукта

При правильном применении KEIM Betonschnellreiniger нейтрализуется полностью.

- Водный
- Практически без добавления растворителя (макс. 2 %)

#### Технические показатели:

Показатель pH:	пр.1 (кислотный)
Плотность:	ок. 1,14 г/см <sup>3</sup>

#### Оттенок:

Прозрачный, бесцветный.

#### 4. Указания по переработке

##### Разбавление:

В зависимости от интенсивности остатков разделительных средств и загрязнений на бетоне, KEIM Betonschnellreiniger необходимо предварительно разбавить с водой в соотношении от 1:3 до 1:5.

При очистке поверхностей бетона, которые впоследствии должны быть оформлены прозрачном стиле, соблюдать минимальное соотношение продукта с водой 1:5.

При низкой степени разбавления, на поверхности могут образоваться белесые, нерастворимые связанные с бетоном отложения, которые зачастую невозможно перекрыть в результате нанесения прозрачных систем. (Рекомендуется выполнение пробных участков).

Однако, вышеназванные безобидные отложения могут быть без проблем обработаны

любым из покрытий, входящих в систему KEIM Concretal.

##### Переработка:

Поверхность бетона перед применением KEIM Betonschnellreiniger необходимо предварительно смочить до матово влажного состояния. Разбавленный KEIM Betonschnellreiniger втереть в основание тонким слоем щеткой. Реакция происходит незамедлительно.

В завершении обработанную поверхность промыть большим количеством воды из шланга. Поверхности внутренних помещений можно промыть при помощи мокрой ветоши. Отработанную после очистки воду, в силу ее загрязненности, утилизировать в соответствии с предписаниями местных органов власти.

##### Условия нанесения:

Температура окружающего воздуха и основания > + 5 °C.

##### Время ожидания:

Нанесение на обработанные продуктом поверхности защитных покрытий по системе KEIM Concretal возможно только после полного высыхания основания, но не раньше чем через 12 часов.

##### Расход:

При одноразовом нанесении на гладкое основание пр. 0,05 л/м<sup>2</sup>.

##### Очистка инструмента:

Промыть сразу после применения водой.

#### 5. Форма поставки:

Упаковка 5 и 20 л.

#### 6. Хранение:

Срок хранения составляет 12 месяцев, если хранение происходит в оригинальной закрытой упаковке, в прохладном месте, при температуре выше нуля. Защищать от жары и прямого солнечного излучения.

#### 7. Утилизация:

Код утилизации отходов (ЕС): 06 01 06.



Утилизировать только абсолютно пустую тару.

### 8. Правила техники безопасности:

Применять соответствующие меры для защиты поверхностей, не предназначенных для нанесения (например, стекло, природный камень, керамика, древесина и т. д.).

Брызги, попавшие на поверхности окружающих предметов или на проходы общего пользования, необходимо растворить в большом количестве воды и удалить.

Беречь глаза и кожу от попадания брызг, в противном случае немедленно промыть водой. Во время работы не есть, не пить.

Хранить в недоступном для детей месте.  
См. сертификат безопасности ЕС.

Указанные значения и перечисленные свойства получены в результате интенсивных разработок и на основании практического опыта. Наши письменные и устные рекомендации по применению могут помочь в выборе наших продуктов и не являются основанием для договорных правоотношений.

Они, в частности, не освобождают покупателя и специалиста по нанесению от обязанности самостоятельно, в соответствии с принятой в промышленности практикой, надлежащим образом убедиться в пригодности продуктов для предусмотренной цели применения. Необходимо соблюдать общие правила выполнения строительных работ. Мы оставляем за собой право на внесение изменений с целью улучшения продукта или возможностей его применения. С появлением данной редакции предыдущие редакции считаются недействительными.

[www.keim.com.ua](http://www.keim.com.ua)



**KEIMFARBEN**  
GmbH & Co. KG

Keimstraße 16  
86420 Diedorf  
Tel. 0821 4802-0  
Fax 0821 4802-210

Frederik-Ipsen-Straße 6  
15926 Luckau  
Tel. 035456 676-0  
Fax 035456 676-38

[www.keimfarben.de](http://www.keimfarben.de)  
[info@keimfarben.de](mailto:info@keimfarben.de)