

Техническое описание

art. 8068 - Keim Grundierweiss

Силикатная грунтовочная краска для внутреннего применения



1. Описание продукта

KEIM Grundierweiß это грунтовочная краска для внутреннего применения на силикатной основе.

2. Области применения

KEIM Grundierweiß может применяться как грунтовочная краска в комбинации с KEIM Biosil weiß и KEIM Ecosil-ME. При нанесении KEIM Ecosil-ME на старые органические покрытия, применять KEIM Grundierweiß как первый/грунтовочный слой. При белом цвете покрытий KEIM Biosil weiß или KEIM Ecosil-ME для первого/грунтовочного слоя на гипсокартоне используется преимущественно KEIM Grundierweiß. При цветном покрытии KEIM Ecosil-ME на гипсокартоне и основаниях с локальным применением гипсовых шпаклевок для первого/грунтовочного слоя требуется обязательное применение неразбавленного KEIM Grundierweiß

На чисто известковых штукатурках (группы растворов P IV a, b и P Va) KEIM Grundierweiß не применять. Не годятся поверхности покрытые солевыми налетами, лаками и древесины.

3. Свойства продукта

- выравнивает основание;
- выравнивает впитываемость;
- экологически чистая.

Технические характеристики:

- Удельный вес: около 1,45 г/см³
- Эквивалент сопротивления диффузии водяного пара толщине воздушного слоя: $s_d < 0,03 \text{ м}$

Оттенки: белый

4. Указания по переработке

Подготовка основания:

Основание должно быть несущим, сухим, чистым, без пыли и жировых отложений. Температура окружающего воздуха и основания $\geq + 5 \text{ }^{\circ}\text{C}$. Сильно впитывающие или осыпающиеся / мелящиеся основания необходимо предварительно обработать KEIM Soliprim.

Переработка:

Краску KEIM Grundierweiß наносить преимущественно неразбавленной при помощи кисти, валика.

Перед нанесением следующего окрасочного слоя необходимо выдерживать время высыхания мин. 6 часов.

Расход:

(Для одноразового нанесения на гладкое основание)

пр. 0,2 л / м² KEIM Grundierweiß

Данное значение расхода является приблизительными. Точный расход зависит от состояния основания, способа нанесения и может быть определен путем выполнения пробного участка непосредственно на объекте.

Очистка инструмента:

Сразу после применения очистить большим количеством воды.

5. Форма поставки:

Упаковка 5 и 15 л.

6. Хранение:

Срок хранения составляет 12 месяцев, если хранение происходит в закрытой оригинальной упаковке, в сухом и прохладном месте, при температуре выше нуля. Защищать от жары и воздействия прямых солнечных лучей.

7. Утилизация:

Код утилизации отходов (ЕС): 08 01 12.
Утилизировать только абсолютно пустую тару.

8. Правила техники безопасности:

Минеральное вяжущее с щелочным действием. Применять соответствующие меры для защиты поверхностей, не предназначенных для окрашивания (например, стекло, природный камень, керамику, древесину и т. д.). Брызги, попавшие на поверхности окружающих предметов или на проходы общего пользования необходимо растворить в большом количестве воды и удалить. Беречь глаза и кожу от попадания брызг. Хранить в недоступном для детей месте.

Код продукта: M-SK 01.
См. сертификат безопасности ЕС.

Указанные значения и перечисленные свойства получены в результате интенсивных разработок и на основании практического опыта. Наши письменные и устные рекомендации по применению могут помочь в выборе наших продуктов и не являются основанием для договорных правоотношений. Они, в частности, не освобождают покупателя и специалиста по нанесению от обязанности самостоятельно, в соответствии с принятой в промышленности практикой, надлежащим образом убедиться в пригодности продуктов для предусмотренной цели применения. Необходимо соблюдать общие правила выполнения строительных работ. Мы оставляем за собой право на внесение изменений с целью улучшения продукта или возможностей его применения. С появлением данной редакции предыдущие редакции считаются недействительными.



KEIMFARBEN
GmbH & Co. KG

Keimstraße 16
86420 Diedorf
Tel. 0821 4802-0
Fax 0821 4802-210

Frederik-Ipsen-Straße 6
15926 Luckau
Tel. 035456 676-0
Fax 035456 676-38

www.keimfarben.de
info@keimfarben.de